



# SP 800

Servopresse

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Drehzahl:                     | 200 1/min.             |
| Nennkraft:                    | 800 kN                 |
| Hubverstellung:               | Festhub mit 30 mm      |
| Hublagenverstellung:          | - 8 mm vom U.T. aus    |
| Werkzeugaufspannfläche (LxB): | 1.000 x 510 mm         |
| Öffnungsmaß in U.T.:          | 324,5 mm               |
| Säulenöffnung:                | max. Bandbreite 160 mm |



# SP 800

Servopresse

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Drehzahl:                     | 200 1/min.             |
| Nennkraft:                    | 800 kN                 |
| Hubverstellung:               | Festhub mit 30 mm      |
| Hublagenverstellung:          | - 8 mm vom U.T. aus    |
| Werkzeugaufspannfläche (LxB): | 1.000 x 510 mm         |
| Öffnungsmaß in U.T.:          | 324,5 mm               |
| Säulenöffnung:                | max. Bandbreite 160 mm |



# SP 800

Servopresse

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Drehzahl:                     | 200 1/min.             |
| Nennkraft:                    | 800 kN                 |
| Hubverstellung:               | Festhub mit 30 mm      |
| Hublagenverstellung:          | - 8 mm vom U.T. aus    |
| Werkzeugaufspannfläche (LxB): | 1.000 x 510 mm         |
| Öffnungsmaß in U.T.:          | 324,5 mm               |
| Säulenöffnung:                | max. Bandbreite 160 mm |



# SP 800

Servopresse

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Drehzahl:                     | 200 1/min.             |
| Nennkraft:                    | 800 kN                 |
| Hubverstellung:               | Festhub mit 30 mm      |
| Hublagenverstellung:          | - 8 mm vom U.T. aus    |
| Werkzeugaufspannfläche (LxB): | 1.000 x 510 mm         |
| Öffnungsmaß in U.T.:          | 324,5 mm               |
| Säulenöffnung:                | max. Bandbreite 160 mm |