

RÉVISÉE

# GRM 50

DÉCOUPEUSE-CAMBREUSE AUTOMATIQUE



## Caractéristiques techniques :

Bâti de machine entièrement révisé et repeint

- 1 Entraînement avec moteur commandé par fréquence Simodrive NOUVEAU; maxi 250 tr/min
- 1 Grande roue centrale NOUVELLE
- 1 Amenage à droite avec réduction du temps d'amenage à commande positive ; longueur d'avance maxi 320 mm ; largeur de bande maxi 40 mm
- 1 Mandrin central en version à commande positive ; course maxi 52 mm
- 4 Coulisseaux normaux à gauche ; course de 94 mm
- 1 Coulisseau étroit ; course maxi 70 mm
- 1 Presse à deux points de poussée ; force nominale 250 kN ; course 16 mm
- 1 Graissage centralisé
- 1 Équipement pneumatique
- 1 Appareil à dresser BRA II
- 1 Commande de processus VariControl VC 1E ; NOUVEAU
  - armoire de commande séparée et autonome de 700 x 700 x 1600 mm
  - système de commande et de monitoring électronique
  - panneau de commande avec écran tactile TFT 15"
  - connexion à la machine par un tuyau géant au sol
  - contrôleur de machine
  - contrôleur d'outillage ; 1 module librement programmable avec 8 canaux
- Blindage entier comme cabine d'insonorisation et de protection du personnel, conformité CE

PRIX ET DÉLAI SUR  
DEMANDE

Contact: [used.machines@bihler.de](mailto:used.machines@bihler.de)

**BIHLER**