

RÉVISÉE

MACH 1

DÉCOUPEUSE-CAMBREUSE AUTOMATIQUE



Caractéristiques techniques :

- 1 Entraînement avec moteur commandé par fréquence Simodrive NOUVEAU; maxi 600 tr/min
- 1 Grande roue centrale NOUVELLE
- 1 Aménagement à droite ; longueur d'avance maxi 60 mm ; largeur de bande maxi 30 mm
- 1 Mandrin central en version à commande positive ; course maxi 32 mm ; force nominale 30 kN
- 5 Coulisseaux ; à commande positive par came cloche; course de 25 mm ; force nominale 15 kN
- 6 disques à came cloche
- 1 Presse à deux points de poussée ; force nominale 70 kN ; course 8 mm ; longueur de table 210 mm
- 1 Graissage centralisé
- 1 Équipement pneumatique
- 1 Appareil à dresser BRA III
- 1 Commande de processus VariControl VC 1E ; NOUVEAU
 - armoire de commande séparée et autonome de 700 x 700 x 1600 mm
 - système de commande et de monitoring électronique
 - panneau de commande avec écran tactile TFT 15"
 - connexion à la machine par un tuyau géant au sol
 - contrôleur de machine
 - contrôleur d'outillage ; 1 module librement programmable avec 8 canaux
- Blindage entier comme cabine d'insonorisation et de protection du personnel, conformité CE

PRIX ET DÉLAI SUR
DEMANDE

Contact: used.machines@bihler.de

BIHLER