

RÉVISÉE

RM 30

DÉCOUPEUSE-CAMBREUSE AUTOMATIQUE



Caractéristiques techniques :

- 1 Entraînement avec moteur commandé par fréquence Simodrive NOUVEAU; max. 350 tr/min
- 1 Grande roue centrale NOUVELLE
- 1 Aménagement à droite avec réduction du temps d'aménagement à commande positive ; longueur d'avance maxi 270 mm ; largeur de bande maxi 60 mm
- 1 Mandrin central en version à commande positive ; course maxi 45 mm ; force nominale 20 kN
- 5 Coulisseaux normaux ; course de 50 mm ; force nominale 40 kN
- 1 Presse à deux points de poussée ; force nominale 70 kN ; course 12 mm ; longueur de table 244 mm
- 1 Graissage centralisé
- 1 Équipement pneumatique
- 1 Appareil à dresser BRA III
- 1 Commande de processus VariControl VC 1E ; NOUVEAU
 - armoire de commande séparée et autonome de 700 x 700 x 1600 mm
 - système de commande et de monitoring électronique
 - panneau de commande avec écran tactile TFT 15"
 - connexion à la machine par un tuyau géant au sol
 - contrôleur de machine
 - contrôleur d'outillage ; 1 module librement programmable avec 8 canaux
- Blindage entier comme cabine d'insonorisation et de protection du personnel, conformité CE

PRIX ET DÉLAI SUR
DEMANDE