

REVISIONATA
MECCANICAMENTE

RM 40

TRANCIA-PIEGATRICE



Dati tecnici:

- Azionamento con motore a controllo di frequenza Simodrive NUOVO, max. 350 giri/min
- 1 Corona dentata NUOVA
- 1 Avanzamento meccanico; installazione sulla destra con riduzione del ciclo di avanzamento; passo di avanzamento max. 270 mm; larghezza nastro max. 60 mm
- 1 Mandrino centrale a comando positivo; corsa max. 45 mm; forza nominale 20 kN;
- 4 Slitte normali; corsa max. 40 mm; forza nominale max. 60 kN;
- 1 Slitta stretta, corsa max. 40 mm, forza nominale 50 kN
- 1 Pressa ad eccentrico a due bielle, forza nominale 70 kN, corsa 12 mm;
- 1 Lubrificazione centralizzata
- 1 Sistema pneumatico
- 1 Raddrizzatore BRA II/35
- 1 Comando di processo VariControl VC 1E NUOVO, consistente in:
 - Armadio elettrico autonomo 700x700x2100 mm (LxPxA)
 - Sistema di comando e monitoraggio elettronico
 - Pannello di manovra con schermo tattile TFT da 15"
 - Collegamento alla macchina tramite tubo jumbo a terra
 - Controllore macchina
 - Controllore attrezzatura, 1 modulo liberamente programmabile dotato di 8 canali
- Sistema di protezione acustica e personale integrato, conformità CE

140.000 €